

MP120S-004G

《参考出品》

Atom搭載の操作が簡単な
タッチパネルコンピューター

液晶は大きな12インチを採用

ボードは信頼の山下システムズ製を
搭載

電源はファンレスタイプ

スタンドを標準装備

オプション

安定化電源

壁掛けタイプもご用意できます



| 機器仕様 | 分類 | MP120S-004G |
|----------|------------------|--|
| メイン機能 | OS | Windows XP Embedded / Windows XP Professional for Embedded Systems |
| | CPU | Intel Atom N270 1.6G |
| | メインメモリー | メモリスロット×1 2G ※1 |
| | ストレージ | 44pin IDE 2.0mm×1 SATA×1 |
| | ファイル装置 | ※2 |
| | 拡張スロット | CFカード TYPE-1 (trueIDモード) ※3 |
| 液晶部 | ディスプレイ部 | TFT液晶部 |
| | 輝度 | 300cd/m |
| | サイズ | 12インチ |
| | 最大解像度 | SXGA(1280×1024) |
| | 表示色 | 約26万色 |
| | タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜(4線式) |
| インターフェイス | USBポート | 内部USB 2.0×1ポート |
| ※6 | シリアルポート | 内部RS232C×1ポート ※4 |
| | 有線LAN | 内部GBase-T(X)×1ポート |
| | 無線LAN | 802.11a/b/g対応 MiniPCI 無線モジュール ※5 |
| | スピーカー | 1W × 2 スピーカー内臓 |
| 電源部 | 入力 | 100V~240V 50/60Hz 85VA |
| | 定格出力(AC/DCアダプター) | 3.5A/12V (42W) |
| 作業環境 | 動作時温度 | 周辺温度 5°C~35°C |
| | 保管時温度 | -20°C~60°C(非作動時) |
| | 作動時温度 | 20%~70%(結露なき事) |
| サイズ・容量 | サイズ | 高さ260×幅310×厚み66(mm) |
| | 本体重量 | ※ |
| その他 | 電源部 | 瞬停対策電池搭載(約1H) ※7(オプション) |
| | 本体材質 | SPCC(塗装) |
| | 本体色 | 写真カラーはイメージです ※8 |

お問合せは

サムテック株式会社

〒484-0081 愛知県犬山市大字犬山字妙覚23-1
TEL(0568)61-2423 FAX(0568)61-7803

<http://www.nakamuradenki.com/samtec/top.html>

※1 メモリーは容量を選択出来ます。 ※2 起動BOOT装置はIDE、CF、SATAから選択可能
※3 TYPE-1(TrueIDモード) ※4 シリアルポートRS232Cはオプションになります。
※5 無線LANはオプションになります。
※6 ボードは数多くの拡張ポートが内部にあり、コネクタの配線を引き出す事が可能です。
※7 瞬停対策電池を搭載した場合、約1Hバッテリー稼働します。
※8 色はイメージ色になります。

注意事項 ●全てのUSB機器の接続に関して動作保証をするものではありません。
接続前のご使用になるUSB機器メーカーにお問合せいただき、お客様にて動作確認をお願いいたします。
カタログに記載されている内容については、予告なく仕様を変更をすることがありますのでご了承ください

発行 2009/5/7