

MP170A-004G

《参考出品》

Atom搭載の操作が簡単な
タッチパネルコンピューター

液晶は大きな17インチを採用

ボードは信頼の山下システムズ製を
搭載

電源はファンレスタイプ

オプション

安定化電源(PC本体のみ)
壁掛けブラケット(別売)



写真のスタンドは別売りです。

機器仕様		分類	MP170A-004G
メイン機能	OS		Windows XP Embedded /Windows XP Professional for Embedded Systems
	CPU		Intel Atom N270 1.6G
	メインメモリー		メモリスロット×1 2G ※1
	ストレージ		44pin IDE 2.0mm×1 SATA×1
	ファイル装置		※2
	拡張スロット		CFカード TYPE-I (trueIDモード) ※3
液晶部	ディスプレイ部		TFT液晶部
	輝度		300cd/m
	サイズ		17インチ
	最大解像度		SXGA(1280×1024)
	表示色		約26万色
	タッチパネル方式		静電容量タイプ or アナログ抵抗膜(4線式) ※4
インターフェイス	USBポート		外部USB 2.0×1ポート
	シリアルポート		外部RS232C×1ポート ※5
	有線LAN		外部GBase-T(X)×1ポート
	無線LAN		802.11a/b/g対応 MiniPCI 無線モジュール ※6
	外部延長コネクター		ケーブル穴一個 ※7
	スピーカー		1W×2 スピーカー内臓
液晶電源部	入力		100V~240V 50/60Hz 85VA ※8
	定格出力		3.5A/12V (42W)
PC電源部	入力		100V~240V 50/60Hz 85VA ※9
	定格出力		3.5A/12V (42W)
作業環境	動作時温度		周辺温度 5℃~35℃
	保管時温度		-20℃~60℃(非動作時)
	作動時温度		20%~70%(結露なき事)
サイズ・容量	サイズ		高さ330×幅390×厚み85(mm)
	本体重量		※
その他	電源部		モニターとPC部は電源は別仕様 ※8※9
	PC部		瞬停対策電池搭載(約1H) ※10(オプション)
	本体材質		SPCC(塗装)
	本体色		写真カラーはイメージです ※11

お問合せは

サムテック株式会社

〒484-0081 愛知県犬山市大字犬山字妙覚23-1
TEL(0568)61-2423 FAX(0568)61-7803

<http://www.nakamuradenki.com/samtec/top.html>

※1 メモリーは容量を選択出来ます。 ※2 起動BOOT装置はIDE、CF、SATAから選択可能
 ※3 TYPE-1(TrueIDモード) ※4 タッチパネルの方式は静電方式、抵抗皮膜から選べます。
 ※5 シリアルポートRS232Cはオプションになります。 ※6 無線LANはオプションになります。
 ※7 ボードは数多くの拡張ポートが内部にあり、コネクターの配線を引き出す事が可能です。
 ※8※9電源はPC部と液晶部は別になります。 ※11 色はイメージ色になります。
 ※10 瞬停対策電池を搭載しています、約1HはPC内部のデーターを保持します。
 注意事項 ●全てのUSB機器の接続に関して動作保証をするものではありません。
 接続前にご使用になるUSB機器メーカーにお問合せいただき、お客様にて動作確認をお願いいたします。
 カタログに記載されている内容については、予告なく仕様を変更をすることがありますのでご了承ください。