



### 機器仕様

分類		MP085T-001G
メイン機能	OS	Windows XP Embedded
	CPU	AMD GeodeLX-800/500MHz
	メインメモリー	512MB(オンボードタイプ) ※5
	ストレージ	44pin IDE 2.0mm×1 ポート標準装備 ※1 ※2
	Disk On Module 容量	1G ※3
	拡張スロット	CFカード TYPE-I (trueIDモード) ※2 ※3
液晶部	ディスプレイ部	TFT液晶部
	輝度	215cd/m
	サイズ	8.5Win
	最大解像度	SVGA(800×480)
	表示色	約26万色
	タッチパネル方式	アナログ抵抗膜(4線式)
インターフェイス	USBポート	USB 2.0 2ポート (筐体サイドカバー内)
	有線LAN	10/100Base-T(X) × 1ポート (筐体サイドカバー内)
	無線LAN	802.11a/b/g対応 MiniPCI 無線モジュール
	スピーカー	0.5W × 2 スピーカー内臓
電源	入力	100V~240V 50/60Hz 85VA
	定格出力	3.5A/12V (42W)
作業環境	動作時温度	周辺温度 5℃~35℃
	保管時温度	-20℃~60℃(非作動時)
	作動時湿度	20%~70%(結露なき事)
サイズ・容量	サイズ	高さ195×幅245×厚み41(mm)
	本体重量	1.11kg(ACアダプター含まず)
その他	電源部	ACアダプター(標準装備) ※6
	本体材質	ポリカ/ABS 抗菌仕様
	本体色	標準色 黒 (写真カラーはイメージです)

### お問合せは

#### サムテック株式会社

〒484-0081 愛知県犬山市大字犬山字妙覚23-1  
TEL(0568)61-2423 FAX(0568)61-7803

<http://www.nakamuradenki.com/samtec/top.html>

※1 IDEポートはDiskOnModuleで使用 ※2 IDEポート、CFカードスロットはジャンパーピンでMaster/slaveを切替可能 ※3 容量変更可能 ※4 筐体色変更可能 ※5 オンボードのため増減不可  
※6 ACアダプター接続で電源ONになるので、起動スイッチはありません。  
注意事項 ●全てのUSB機器の接続に関して動作保証をするものではありません。  
接続前にご使用になるUSB機器メーカーにお問合せいただき、お客様にて動作確認をお願いいたします。  
カタログに記載されている内容については、予告なく仕様を変更をすることがありますのでご了承ください。