



シンプルな形状

ボードは信頼の山下システムズ製を
搭載

ファンレス電源、ファンレスボード
の採用

フェースプレートはイメージです。

機器仕様		分類	MP1330-032G
メイン機能	OS	Windows XP Embedded	Windows XP Professional for Embedded Systems
	CPU		Intel Atom N270
	メインメモリー		メモリースロット×1 1G ※1
	ストレージ		44pin IDE 2.0mm×1 SATA×2(空き1) ※2
	ファイル装置		SSD 32G ※3
	拡張スロット		CFカード TYPE-I (trueIDモード)
インターフェイス	USBポート		USB 2.0×4ポート
	有線LAN		GBase-T(X)×2ポート
	シリアルポート		RS232C×2ポート
	パラレル		SSP/EPP/ECP対応 ×1
	オーディオ		ヘッドホーン×1、マイク×1
	PCIバス		2Wステレオコネクタ×1
	PS2		空きスロット×1ポート キーボード×1、マウス×1
PC電源部	入力		85V~264V(ワールドワイド入力)
	出力		連続90W 最大180W
作業環境	動作時温度		周辺温度 5°C~35°C
	保管時温度		-20°C~60°C(非作動時)
	作動時湿度		20%~70%(結露なき事)
サイズ・容量	サイズ		高さ205×幅100×厚み235(mm)
	本体重量		
その他	電源部		ファンレスATX電源
	本体材質		SPCC(塗装)
	本体色		写真カラーはイメージです ※4

お問合せは

サムテック株式会社

〒484-0081 愛知県犬山市大字犬山字妙覚23-1

TEL(0568)61-2423 FAX(0568)61-7803

<http://www.nakamuradenki.com/samtec/top.html>

※1 メモリーは容量を選択出来ます MAX1G。

※2 起動BOOT装置はIDEポート、CFカード、STAから選択可能

※3 容量変更可能 ※4 色はイメージ色になります。

注意事項 ●全てのUSB機器の接続に関して動作保証をするものではありません。

接続前にご使用になるUSB機器メーカーにお問合せいただき、お客様にて動作確認をお願いいたします。

カタログに記載されている内容については、予告なく仕様を変更をすることがありますのでご了承ください。

発行 2009/5/7